

## INBOUWKLUIZEN

Inbouwkluizen worden onopvallend geïntegreerd in de muur of in de grond. Op deze manier maakt u het onbevoegden bijzonder moeilijk om de kluis te vinden.

Wanneer een inbouwkluis van bij de nieuwbouw of bij verbouwingen ingebouwd kan worden, is dit een interessant alternatief. Het achteraf inbouwen is iets ingewikkelder en brengt echter een hoge kost met zich mee.



Art.groep en serie	Veiligheidsklasse	Brandwerend	Brandgetest	blz
INBOUWKLUIZEN				
IKST 200	-	-	-	19
IKST 240	-	-	-	19
IKST 590	-	-	-	20
IKST 254	-	-	-	20
IK 10	B	licht	-	21
IK 20	S2	licht	-	21
IKZ 50	S2	licht	-	22
IKV 100	I	licht	-	22
VLOERKLUIZEN				
VBK	-	-	-	23
VK	S2	licht	-	23
KLUISDEUREN				
KDB	-	licht	-	24

# 3 INBOUWKLUIZEN

## INBOUWKLUIZEN



Lasersysteem: de deur wordt uit het kader gesneden via een laser. Hierdoor bedraagt de speelruimte tussen kader en deur 2/10 mm, zodat er weinig of geen aangrijpingspunten zijn. Extra dikke en zelfsmerende scharnieren zijn aan het frame bevestigd, zodat ze door inbraakmateriaal veel moeilijker bereikbaar zijn. De volledige deuropening kan benut worden.

### SERIE 200 MET SLEUTEL



- Inbraakwerend
- Deurblad van 10 mm dik massief staal
- Tweetoers dubbelbaardslot met 6 asymmetrische klavieren en onafhankelijke veren
- De sleutel bedient de schoten van 22 mm Ø (het is niet mogelijk de sleutel van het slot te halen bij geopende deur)
- Boorbeveiligde plaat in gehard staal
- Kleur: epoxy blauw



IKST 201



IKST 245

### SERIE 240 MET SLEUTEL EN 3 KNOPPEN



- Inbraakwerend
- Deurblad van 10 mm dik massief staal
- Slot zoals serie 200, maar met 3 knoppen combinatieslot met elk 20 posities
- Kleur: epoxy blauw



#### SERIE 200 MET SLEUTEL

IKST 200	180	260	150	160	240	105	-	9,00
IKST 201	210	310	150	190	290	105	1	11,00
IKST 201P	210	310	195	190	290	150	1	12,00
IKST 202	230	360	195	210	340	150	1	15,00
IKST 202P	230	360	240	210	340	195	1	15,00
IKST 203	250	400	195	230	380	150	1	18,00
IKST 203P	250	400	240	230	380	195	1	18,00
IKST 204	280	420	195	260	400	150	1	20,00
IKST 204P	280	420	240	260	400	195	1	20,00
IKST 205	320	490	195	300	470	150	1	26,00
IKST 205P	320	490	240	300	470	195	1	29,00
IKST 206	420	490	220	400	470	175	1	32,00
IKST 206P	420	490	280	400	470	235	1	33,00



#### SERIE 240 MET SLEUTEL EN 3 KNOPPEN

IKST 243	250	400	195	230	380	150	1	18,00
IKST 243P	250	400	240	230	380	195	1	18,00
IKST 244	280	420	195	260	400	150	1	20,00
IKST 244P	280	420	240	260	400	195	1	20,00
IKST 245	320	490	195	300	470	150	1	26,00
IKST 245P	320	490	240	300	470	195	1	29,00
IKST 246	420	490	220	400	470	175	1	32,00
IKST 246P	420	490	280	400	470	235	1	33,00



## INBOUWKLUIZEN

### SERIE 590 ELEKTROMAGNETISCH



- Inbraakwerend
- Deurblad 8 mm dik massief staal
- Elektromagnetisch slot
- Gebruikerscode van 6 tot 10 cijfers/letters - Fabriekscode in geval van noodopening
- Membraanklavier met 12 toetsen (invoeren van spertijd na 3 foutieve codes)
- Geluidssignaal en rode of groene LED's bij het intoetsen van de code
- Voeding d.m.v. een blokbatteij van 9 volt (noodvoeding van buitenaf mogelijk)
- Handbediende knop om de kluis te openen en te sluiten
- Kleur: epoxy blauw



IKST 591



IKST 254

### SERIE 250 ELEKTROMOTORISCH



- Inbraakwerend
- Deurblad 10 mm dik massief staal
- Elektronisch gemotoriseerd slot (zoals serie 590 maar met motor bediende knop om te openen en te sluiten)
- Kleur: epoxy blauw



#### SERIE 590 ELEKTROMAGNETISCH

IKST 590	180	260	150	160	240	105	-	7,00
IKST 591	210	310	150	190	290	105	1	9,00
IKST 591P	210	310	195	190	290	140	1	10,00
IKST 592	230	360	195	210	340	140	1	12,00
IKST 592P	230	360	240	210	340	195	1	13,00
IKST 593	250	400	195	230	380	150	1	14,00
IKST 593P	250	400	240	230	380	195	1	15,00

#### SERIE 250 ELEKTROMOTORISCH

IKST 254	280	420	195	260	400	145	1	20,00
IKST 254P	280	420	240	260	400	190	1	20,00
IKST 255	320	490	195	300	470	145	1	26,00
IKST 255P	320	490	240	300	470	190	1	29,00
IKST 256	420	490	220	400	470	170	1	32,00
IKST 256P	420	490	280	400	470	230	1	33,00

-DU PRO 1- Batterij 9 volt

LEVERBAAR TEGEN MEERPRIJS

# INBOUWKLUIZEN



IK 11



## INBOUWKLUIZEN KLEINE UITVOERING

Veiligheidsgraad B volgens VDMA 24992 uitgave mei 95



- Inbraak- en brandwerend
- Stabiele uitvoering met enkelwandige romp 3 mm dik
- Dubbelwandige deur met een deurblad van 6 mm
- Uitgerust met een dubbelbaard veiligheidsslot met 2 sleutels
- Door de geringe diepte nagenoeg in elke muur in te bouwen
- Kleur: RAL 7035 (lichtgrijs)

## INBOUWKLUIZEN MIDDELZWARE UITVOERING

Inbraaknorm: EN 14450 S2

- Inbraakgetest en brandwerend
- Enkelwandige romp
- Dubbelwandige deur van 52 mm dik met een deurblad van 6 mm
- Eenzijdige vergrendeling d.m.v. dubbelbaard veiligheidsslot met 2 sleutels
- Kleur: RAL 7035 (lichtgrijs)



IK 24

INBOUWKLUIZEN



### INBOUWKLUIZEN KLEINE UITVOERING

IK 10	110	240	110	88	223	72	-	4,00
IK 11	157	240	110	135	223	72	-	5,00
IK 12	230	240	110	208	223	72	-	7,50
IK 13	300	240	110	278	223	72	-	9,00

### INBOUWKLUIZEN MIDDELZWARE UITVOERING

IK 20	166	300	200	100	234	156	-	6,00
IK 21	266	300	200	200	234	135	-	10,50
IK 22	426	420	200	360	342	135	1	20,00
IK 23	426	420	360	360	342	295	1	26,00
IK 24	600	420	360	534	342	295	1	33,00

LEVERBAAR TEGEN MEERPRIJS

- EGBL- Elektronisch slot i.p.v. sleutel
- B- 3-lettercombinatieslot (vanaf model IK 22)
- T- Binnenkluis van 200 mm hoog met cilinderslot (model IK 24)



## INBOUWKLUIZEN

### INBOUWKLUIZEN ZWARE UITVOERING

Inbraaknorm: EN 14450 S2

- Brandwerend
- Zware uitvoering met 4-zijdige vergrendeling
- Dubbelwandige deur van 85 mm dik met een deurblad van 12 mm
- Uitgerust met een dubbelbaard veiligheidsslot met 2 sleutels
- Door de zware intrekscharnieren kan de volledige binnenruimte benut worden
- Kleur: RAL 7035 (lichtgrijs)



IKZ 53



IKV 107

### INBOUWKLUIZEN EN 1143-1 KLASSE I

Inbraaknorm: EN 1143-1 Klasse I

- Brandwerend
- Zware bouwwaard
- Meerwandige deur 85 mm dik met een massief deurblad van 12 mm
- Uitgerust met een speciaal dubbelbaard veiligheidsslot klasse 1
- Deze serie inbouwkluizen garandeert een inbraakweerstand 30/50 RU tegen mechanisch en thermisch werkende inbraakmaterialen
- Vanaf buitendiepte 385 = ordnerdiepte
- Kleur: RAL 7035 (lichtgrijs)



#### INBOUWKLUIZEN ZWARE UITVOERING

	330	390	385	274	318	293	1	25,00
IKZ 50	330	390	385	274	318	293	1	25,00
IKZ 51	430	490	385	374	418	293	1	48,00
IKZ 52	630	490	385	574	418	293	1	59,00
IKZ 53	830	490	385	774	418	293	2	80,00

#### INBOUWKLUIZEN EN 1143-1 KLASSE I

	330	390	267	245	312	171	1	36,00
IKV 101	330	390	267	245	312	171	1	36,00
IKV 104	330	490	387	245	412	291	1	50,00
IKV 107	430	490	387	345	412	291	1	60,00

- EGBL- Elektronisch slot i.p.v. sleutel
- ERC- Elektronisch slot met revisiecode
- B- 3-lettercombinatieslot (vanaf modeL IKZ 51, niet voor serie IKV)
- T- Binnenkluis met cilinderslot 190 mm (voor serie IKV vanaf buitendiepte 387 mm)

LEVERBAAR TEGEN MEERPRIJS

## VLOERKLUIZEN



### BUISKLUIS

- Ideaal als vloerkluis of muurkluis
- Doorsnede Alu doos: 45 mm, afgesloten door middel van schroefdeksel
- Uitgerust met europrofielhalfcilinder met 3 sleutels, hierdoor geschikt om in sluitsystemen te verwerken
- Kleur: RAL 7035 (lichtgrijs)

### VLOERKLUIS MET GASVEER

Inbraaknorm: EN 14450 S2



- Brandwerend
- Zware bouwraad
- Voorzien van ingebouwde gasveer om het openen/sluiten van de deur te vereenvoudigen
- Het laten vallen van de deur is hiermee uitgesloten
- Dubbelwandige deur 85 mm dik met een deurblad van 12 mm
- Een 4-zijdige vergrendeling d.m.v. een dubbelbaard veiligheidsslot met 2 sleutels
- Kleur: RAL 7035 (lichtgrijs)




**TIP**

**HOE BOUWT U EEN KLUIS IN ?**

- Zorg ervoor dat u de kluis juist in de muur zet.
- Standaard: scharnierzijde rechts
- Dek de deur en het sleutelgat af met folie
- Plaats de kluis horizontaal en loodrecht. Let erop dat de deur in geen geval vanzelf open- of toevalt
- Vul de muuropening op met niet te natte cementbeton en duw deze zachtjes in. (Veiligheidsvoorschrift: 10 cm beton aan alle zijden noodzakelijk, ook aan de rugwand)
- Hou de deur tijdens het instampen gesloten. Verwijder de betonresten van de deur en de lijst. Bescherm de blanke lijsten met dunne machineolie of vasiline tegen oxydatie. Hou vervolgens de deur 48 uur gesloten.
- Open de kluis om verder uit te luchten.

**Bij het inbouwen tussen twee ruimten met verschillende temperatuur (meestal buitenmuren) raden wij u aan de kluis met styropor, teerpap of heetbitumen te isoleren. U voorkomt hiermee een verdampde watervorming in de muurkluis.**

BUISKLUIS	lengte	diameter	
VBK 1	161	63	2,00
VBK 2	241	63	2,50
VBK 3	331	63	3,00

VLOERKLUIS MET GASVEER							deurdoorgang	
VK 1	330	440	540	320	430	345	230x302	35,00
VK 2	330	490	540	320	480	345	230x302	40,00

De vloerkluisen zijn uitgerust met een afsluitbare inwerpschacht voor geldkokers (10 geldkokers worden dan ook kosteloos meegeleverd).

-EGBL- Elektronisch slot i.p.v. sleutel (voor serie VK)

LEVERBAAR TEGEN MEERPRIJS

INBOUWKLUIZEN





## VEILIGHEIDSDEUR

INBOUWKLUIZEN


KDB 3 -EGBL-



### VEILIGHEIDSDEUR



- Inbraakwerend en brandwerend
- Hoeft men niet in te betonneren, kan men vastschroeven in de muuropening (zelf-inbouw mogelijk)
- Meerwandige deur en lijst, deurdikte van 62 mm
- Driezijdige vergrendeling d.m.v. sluitstangen en een doorlopend inbraakwerend
- Standaard uitgerust met een dubbelbaard veiligheidsslot klasse I (incl. 2 sleutels)
- Andere maatvoeringen tegen meerprijs mogelijk
- Beslag 60 mm voorstaand
- Kleur : RAL 7035 (lichtgrijs)

VEILIGHEIDSDEUR	H	B	D	deurdoorgang	
KDB 0	2000	750	120	1936 x 686	81,00
KDB 1	2000	750	240	1936 x 686	93,00
KDB 2	2000	830	120	1936 x 766	86,00
KDB 3	2000	830	240	1936 x 766	98,00
KDB 4	2000	1000	120	1936 x 936	95,00
KDB 5	2000	1000	240	1936 x 936	108,00

- PHZ- Met slot voorzien voor PHZ
- EGBL- Elektronisch slot 60 mm voorstaand

LEVERBAAR TEGEN MEERPRIJS

# NOTITIES



Lined area for taking notes, consisting of horizontal dotted lines.

INBOUWKLUJZEN

Afwijkingen van maten, gewichten en kleuren behouden wij ons nadrukkelijk voor.  
Graag geven wij prijsbestek voor al uw maatwerk en/of speciale uitvoeringen.